

## 3-poorts draagbare USB 3.0-hub plus Gigabit Ethernet - aluminium met geïntegreerde kabel

Product ID: ST3300GU3B



De ST3300GU3B draagbare USB 3.0 hub heeft een geïntegreerde GbE-poort, waarmee u uw laptopconnectiviteit kunt uitbreiden met drie externe USB 3.0 poorten en een Gigabit netwerkpoort via één USB 3.0-verbinding. Deze hub is de ideale laptopaccessoire voor uw Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface Book, Dell™ XPS 13 en vele andere apparaten.

De hub combineert Gigabit netwerkondersteuning en USB 3.0 hubtoegang in een lichtgewicht, maar sterke aluminium behuizing, en biedt zo vitale aansluitpoorten die vaak beperkt of niet aanwezig zijn bij moderne mobiele computers, terwijl hij toch compact en reisvriendelijk blijft. En dankzij de meegeleverde USB 3.0 hostverbindingskabel hoeft u geen aparte kabel mee te nemen, zodat u de hub netjes in uw laptopas kunt steken voor maximale mobiliteit.

Voor snellere en meer consistente netwerkverbindingen maakt de geïntegreerde Ethernet-poort gebruik van de 5 Gbps capaciteit van de USB 3.0 interface zodat u toegang hebt tot vaste Gigabit-netwerken die volledig voldoen aan IEEE 802.3/u/ab standaards. Bovendien ondersteunt de GbE-poort Wake-on-LAN (WOL), zodat u uw computer op afstand via uw netwerk kunt wakker maken.

Deze mobiele USB hub is een ideale laptopaccessoire voor de aansluiting van weinig stroom vereisende randapparaten een zoals muis, toetsenbord of USB-flashdrive. Ook wordt een universele voedingsadapter meegeleverd voor de aansluiting van apparaten zoals [externe harde-schijfbehuizingen](#).

Gedekt door een 2-jarige garantie en gratis levenslange technische ondersteuning van StarTech.com.

### Certificaties, rapporten en compatibiliteit



### Toepassingen

- Werk gemakkelijk vanaf uw Ultrabook, laptop of netbook terwijl u buiten kantoor of onderweg bent; de perfecte reisaccessoire met meer connectiviteitsopties
- Een ideale laptopaccessoire voor uw Microsoft Surface™ Pro 4, Surface Pro 3, Surface Book, Dell XPS 13, Dell Latitude 11 5000 Series 2-in-1 en vele andere apparaten.
- Sluit vele verschillende randapparaten thuis of op kantoor aan op een laptop, allemaal via één USB 3.0-aansluiting
- Voeg gigabit-ondersteuning toe aan uw laptop voor gebruik in vergaderruimtes, hotels, klaslokalen, kantoren of thuis
- Vervang een defecte geïntegreerde Ethernet-poort van een laptop of upgrade naar een 1000 Mbps Gigabit-verbinding

### Eigenschappen

- TAA Compliant
- Biedt 3 USB 3.0 hubpoorten, met ondersteuning tot 5 Gbps
- Gigabit Ethernet-poort (RJ45) met Wake-on-LAN (WOL) ondersteuning
- Aluminium behuizing met een compact, slank en licht design voor maximale mobiliteit
- Dongle-achtig combiadapter met geïntegreerde USB 3.0-kabel
- Compatibel met IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
- Ondersteunt 10/100/1000 Mbps half- en full-duplex bediening
- Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.x apparaten
- Inclusief universele voedingsadapter (N-A/VK/EU)

<b>Hardware</b>	Warranty	2 Years
	Bus type	USB 3.0
	Chipsetcode	Genesys Logic - GL3522 ASIX - AX88179
	Industriestandaarden	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab  IEEE 802.3az Energy-Efficient Ethernet, IEEE 802.3x Flow Control, 802.1q VLAN Tagging, 802.1p Layer 2 Priority Encoding  USB 3.0 - Neerwaarts compatibel met USB 2.0 en 1.1
	Interface	USB 3.0  USB 3.1 Gen 1  RJ45 (gigabit Ethernet)
	Poorten	3
	Snellaadpoort(en)	Nee
	USB-C apparaat poort(en)	Nee
	USB-C hostverbinding	Nee
	<b>Prestaties</b>	Auto MDIX
Compatibele netwerken		10/100/1000 Mbps
Flow-control		Full duplex flow control
Full duplex ondersteuning		Ja
Jumbo Frame Support		4K max.
Maximale overdrachtsnelheid		5 Gbps (USB 3.0) 2 Gbps (Ethernet; full-duplex)
Type en snelheid		USB 3.0 - 5 Gbit/s
<b>Connector(en)</b>	Type connector(en)	3 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Vrouwelijk  1 - RJ-45 Vrouwelijk  1 - USB Type-A (9-polig) USB 3.0 Mannelijk
	<b>Software</b>	Besturingssystemen
		Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 Windows Server® 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 Mac OS® 10.6 tot 10.15 Chrome OS™ Linux 2.6.x tot 4.11.x <i>alleen LTS-versies</i>
<b>Speciale opmerkingen / vereisten</b>	<b>Notitie</b>	Bij aansluiting op een USB 2.0 hostpoort kan de prestatie verminderd zijn
	Systeem- en kabelvereisten	Vrije USB 3.0-poort

<b>Indicatoren</b>	LED-indicatoren	1 - Verbinding 1 - Activiteit
<b>Voeding</b>	Inclusief voedingsadapter	Inclusief wisselstroomadapter
	Ingangsspanning	100 - 240 AC
	Ingangsstroom	300 mA
	Polariteit pin midden	Positief
	Stekkertype	H
	Uitgangsspanning	5 DC
	Uitgangsstroom	2 A
	Vermogensopname	10
<b>Gebruiksomgeving</b>	Bedrijfstemperatuur	0°C to 50°C (32°F to 122°F)
	Opslagtemperatuur	-10°C to 75°C (14°F to 167°F)
	Vochtigheid	0~85% RV (niet-condenserend)
<b>Fysieke eigenschappen</b>	Breedte product	43 mm [1.7 in]
	Gewicht product	62 g [2.2 oz]
	Hoogte product	1.4 cm [0.6 in]
	Kabellengte	148 mm [5.8 in]
	Kleur	Zwart
	Lengte product	87 mm [3.4 in]
	Type behuizing	Aluminium
	Vormfactor	Compact
<b>Verpakkingsinformatie</b>	Package Height	53 mm [2.1 in]
	Package Length	15.2 cm [6 in]
	Package Width	21.7 cm [8.5 in]
	Verpakkingsaantal	1
	Verzendgewicht (verpakt)	374 g [13.2 oz]
<b>Wat wordt er meegeleverd</b>	Meegeleverd	1 - Aluminium USB 3.0-hub met GbE-adapter  1 - Universele voedingsadapter (NA/JP, EU, GB, ANZ)  1 - Driver-CD  1 - Handleiding

---

Auto-Negotiation

Ja

---

Uitvoering en specificaties van het product zijn zonder aankondiging vatbaar voor wijzigingen.